



呼称	発電機 10K ウェルダーク
型式	DLW-300ESW
メーカー	デンヨー
NETIS	-
CDNo.	30110

■仕様

		一人 (単独使用)	二人 (同時使用)	eモード	
直流 溶接電源	定格出力	kW	7.90/8.74	3.28×2/3.58×2	4.22 1.86×2
	定格電流	A	260/280	130/140	240 280
	定格電圧	V	30.4/31.2	25.2/25.6	26.4 23.2
	溶接電流範囲	A	60~280/60~300	30~140/30~150	60~160 30~80
	定格使用率	%	50		100
	適用溶接棒	mm	φ2.6~6.0	φ2.0~3.2	φ2.0~4.0 φ2.0~2.6
	周波数	Hz	50	60	
交流電源	三相	定格出力	kVA	9.9	
		定格電圧	V	200	220
		力率	0.8 (遅れ)		
	单相	定格出力*1	kVA	8.0	
		定格電圧	V	100	110
		専用端子	kVA×個	3.0×1	
		コンセント	kVA×個	1.5×4	
力率	1.0				
ディーゼル エンジン	名称/形式	クボタD905-KA/水冷4サイクル渦流室式			
	定格出力/回転数	kW/min <sup>-1</sup>	14.7/3000	17.3/3600	
	燃料	軽油			
	燃料タンク容量	L	36		
	バッテリー	×個	55B24L×1		
寸法・ 質量等	全長×全幅×全高	mm	1410×680×770		
	乾燥 [整備] 質量	kg	405 [449]		
	騒音値	7m dB(A)*2	64	67	58
		LwA dB*3	91		82
	排出ガス対策指定機	第2次			

\*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 \*2 音圧レベル 無負荷7m四方平均値です。

\*3 音響パワーレベル 無負荷回転数 (60Hz) 時の値です。