



名称	発電機 37KVA			
型式	DCA-45USI2			
メーカー	デンヨー			
NETIS	-			
C D No.	30450			
■仕様				
周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
三相4線式 400V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	400	440
交 流 発 電 機	電流	A	53.4	59.0
	出力	kVA	21.4	26.0
単相 100/200V級	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	107×2/107	118×2/118
単相 補助出力	出力*1	kVA	12.0	13.2
	電圧	V	100	110
専用端子	出力	kVA×個	6.0×2	6.6×2
	コンセント	kVA×個	1.5×2	1.65×2
励磁方式/極数	ブラシレス (AVR付) /4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称/形式	いすゞBB-4JG1T/水冷4サイクル直接噴射式・過給器付			
工 ン ジ ン	定格出力	kW	34.2	41.2
	定格回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800
	燃料	軽油		
	燃料タンク容量	L	170	
	バッテリー	×個	95D31R×1	
寸 法	外寸法 全長×全幅×全高	mm	1580×950×1550	
	乾燥 [整備] 質量	kg	1110 [1270]	
・ 質 量	騒音値	7m dB(A)*2	51	53
		LwA dB*3	81	
	騒音指定	超低騒音型		
等	排出ガス対策指定	第2次		

\*1 専用端子出力とコンセント出力合計値 \*2 音圧レベル無負荷時定格回転 (60Hz) 7m四方平均値 \*3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値