




RX-205 CR 定格荷重 (標準アーム、0.06m³バケット付)



作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
3.3 m	0.15 t	—
3.0 m	0.18 t	—
2.5 m	0.24 t	—
2.3 m	0.28 t	0.14 t
2.0 m	0.34 t	0.17 t
1.5 m	0.54 t	0.27 t
1.4 m以下	0.60 t	0.30 t

メーカー名	クボタ
型式	RX-205
名称	バックホー0.1超小ゴムクレーン
NETIS登録番号	KK-120076
CD番号	11114

●仕様

標準バケット容量 JIS	m ³	0.041(平積) / 0.060(山積)
バケット幅(サイドカッタ無し)	mm	450 (400)
最大ブームオフセット量	mm	左 680 / 右 470
ブレード幅	mm	1,400
クレーン最大定格荷重	t	0.60 (作業半径1.4m以下)
レバー		4パターンマルチ
機械質量	kg	2,020
エンジン型式		クボタ D1105-K3A
燃料タンク容量	ℓ	27.5

●作業範囲

床面最大掘削半径	mm	3,750
最大掘削深さ	mm	2,210
最大掘削高さ	mm	4,630
最大ダンプ高さ	mm	3,490
最大垂直掘削深さ	mm	1,940

●機体寸法

全長(輸送時)	mm	3,660
全幅(輸送時)	mm	1,400
全高(輸送時)	mm	2,270
シュー幅 ゴムクローラ	mm	250

●付記事項

	国土交通省排出ガス対策型建設機械(第3次基準)指定機
	国土交通省超低騒音型建設機械指定機