



| | | |
|--------------|------------------|--|
| メーカー名 | 日立建機 | |
| 型式 | ZX75US BL-3 | |
| 名称 | バックホー0.25後小排ゴムNB | |
| ●主な仕様 | | |
| 標準バケット容量 | m ³ | 0.28 (新JIS) |
| 運転質量 | kg | 7,200 |
| エンジン型式 | いすゞ AU-4LE2X | |
| 燃料タンク容量 | ℓ | 135 |
| ●クレーン仕様 | | |
| 最大吊上げ能力(定置吊) | t × m | 1.7 × 2.9以下 |
| ●作業範囲 | | |
| 最大掘削半径 | mm | 6,430 |
| 最大掘削深さ | mm | 4,110 |
| 最大掘削高さ | mm | 7,210 |
| 最大ダンプ高さ | mm | 5,120 |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 3,670 |
| ●機体寸法 | | |
| 全長(輸送時) | mm | 5,870 |
| 全幅(輸送時) | mm | 2,320 |
| 全高(輸送時) | mm | 2,690 |
| シュー幅 | mm | 450 |
| ●付記事項 | | |
| 作業資格 | | <ul style="list-style-type: none"> ■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。 |
| | | 特定特殊自動車排出ガス基準適合車 国土交通省 低騒音型建設機械 指定車 |