



メーカー名	コマツ
型式	PC78US-10
名称	バックホー0.25後小排ゴムクレーンNB
NETIS登録番号	KT-150003-A
CD番号	13316

●主な仕様

標準バケット容量	m ³	0.28 (新JIS)	0.25 (旧JIS)
運転質量	kg	7,400	
エンジン型式		コマツSAA4D95LE-6-C	
燃料タンク容量	ℓ	125	

●クレーン仕様

最大低下荷重	t	1.7
--------	---	-----

●作業範囲

最大掘削半径	mm	6,380
最大掘削深さ	mm	4,100
最大掘削高さ	mm	7,300
最大ダンプ高さ	mm	5,180
最大垂直掘削深さ	mm	3,610

●機体寸法

全長(輸送時)	mm	5,770
全幅(輸送時)	mm	2,320
全高(輸送時)	mm	2,730
シュー幅	mm	450

●付記事項

	特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車 国土交通省 低騒音型建設機械 指定車
--	---

■定格吊上荷重表(標準アーム)

単位:t

作業半径(m)	定置吊り	吊り走行
5.48	0.8	禁止
5.0	0.9	禁止
4.5	1.1	禁止
4.0	1.3	禁止
3.5	1.5	0.7
1.4~3.0	1.7	0.8

■装備

- NB配管
- ゴムパットシュー
- バックモニター