


**■定格総荷重**

(単位:t)

本体型式	SK75SR-3	
ブーム仕様	3.28mブーム+1.71mアーム	
作業半径	定置吊り	走行吊り
2.5m	1.7	0.8
3.0m		
3.5m	1.1	0.5
4.0m	0.9	—
4.5m	0.8	
5.0m	0.6	
5.5m		
5.9m	—	
フック質量	10.9kg	

メーカー名	コベルコ	
型式	SK75SR-3	
名称	バックホー0.25後小排ゴムクレーンNB	
●主な仕様		
標準バケット容量(山積)	m <sup>3</sup>	0.28
運転質量	kg	7,440(標準シュー装着時)
エンジン型式	いすゞ 4LE2XCUA	
燃料タンク容量	ℓ	120
●クレーン仕様		
最大吊上げ能力(定置吊)	t×m	1.7×3.0以下
●作業範囲		
最大掘削半径	mm	6,480
最大掘削深さ	mm	4,160
最大掘削高さ	mm	7,410
最大ダンプ高さ	mm	5,340
最大垂直掘削深さ	mm	3,870
●機体寸法		
全長(輸送時)	mm	5,830
全幅(輸送時)	mm	2,300
全高(輸送時)	mm	2,550
シュー幅	mm	450
●付記事項		
作業資格		■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。
		特定特殊自動車排出ガス基準適合車 国土交通省 超低騒音型建設機械 指定車
NETIS登録		CG-100015-A      KK-100065-A