


■ 定格吊上荷重表 単位：ton

作業半径 (m)	PC138US-8	
	定置吊り	吊り走行
7.27	1.2	禁止
7.0	1.3	禁止
6.5	1.4	禁止
6.0	1.7	禁止
5.5	1.9	禁止
5.0	2.2	1.1
4.5	2.5	1.2
4.0	2.9	1.4
1.6~3.5	2.9	1.4

※実機はゴムパット仕様です。

メーカー名	コマツ	
型式	PC138US-8	
名称	バックホー0.45後小排ゴムクレーン	
●主な仕様		
標準バケット容量(新JIS)	m ³	0.5 (旧JIS 0.45)
バケット幅(標準)	mm	979 (サイドカッター無 859)
アーム長(標準)	mm	2,500
運転質量	kg	13,400
エンジン型式	コマツ SAA4D95LE-5	
燃料タンク容量	ℓ	200
●クレーン仕様		
最大吊上げ能力(定置吊)	t × m	2.9 × 4.0以下 ~ 1.2 × 7.27
最大吊上げ能力(走行吊)	t × m	1.4 × 4.0以下 ~ 1.1 × 5.0
●作業範囲		
最大掘削半径	mm	8,300
最大掘削深さ	mm	5,480
最大掘削高さ	mm	9,340
最大ダンプ高さ	mm	6,840
最大垂直掘削深さ	mm	4,900
●機体寸法		
全長(輸送時)	mm	7,260
全幅(輸送時)	mm	2,490
全高(輸送時)	mm	2,850
シュー幅	mm	500 ゴムパットシュー
●付記事項		
作業資格	■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。 ■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。 ■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。	
	特定特殊自動車排出ガス基準適合車 国土交通省 超低騒音型建設機械 指定車	