



※実機はゴムパット仕様です。

名称	バックホー0.45後小排ゴムクレーン
メーカー名	日立建機
型式	ZX135US-5B
NETIS登録 No.	SK-110002-V
商品コード	15314

●主な仕様

標準バケット容量(新JIS)	m <sup>3</sup>	0.5
バケット幅(標準)	mm	1,010 (サイドカッター無 890)
アーム長(標準)	mm	2,520
運転質量	kg	13,400
エンジン型式		いすゞ AM-4JJ1X
燃料タンク容量	ℓ	220

●クレーン仕様

最大吊上げ能力(定置吊)	t × m	2.9 × 3.8以下
--------------	-------	-------------

●作業範囲

最大掘削半径	mm	8,390
最大掘削深さ	mm	5,490
最大掘削高さ	mm	9,290
最大ダンプ高さ	mm	6,830
最大垂直掘削深さ	mm	4,730

●機体寸法

全長(輸送時)	mm	7,370
全幅(輸送時)	mm	2,490
全高(輸送時)	mm	2,790
シュー幅	mm	500 ゴムパットシュー

●付記事項

作業資格		<ul style="list-style-type: none"> <li>■車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習の修了証が必要です。</li> <li>■クレーン作業を行う場合は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了証が必要です。</li> <li>■玉掛け作業を行う場合は玉掛け技能講習の修了証が必要です。</li> </ul>
		特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車 国土交通省 超低騒音型建設機械 指定機