



|                     |               |                       |             |
|---------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| メーカー名               | デンヨー          |                       |             |
| 型式                  | DCA-125LSIB   |                       |             |
| 呼称                  | 発電機125／100KVA |                       |             |
| ●仕様                 |               |                       |             |
| 周波数                 | Hz            | 50                    | 60          |
| 定格電圧（三相4線式）         | V             | 200 / 400             | 220 / 440   |
| 定格出力（三相4線式）         | kVA           | 100 / 100             | 125 / 125   |
| 定格電流（三相4線式）         | A             | 289 / 144             | 382 / 164   |
| 単相補助出力              | V             | 100                   | 110         |
|                     | kVA           | 20.0                  | 22.0        |
| コンセント               | kVA × 個       | 1.5 × 4               | 16.5 × 4    |
| 力率                  |               | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0     |             |
| ディーゼルエンジン           |               | いすゞBI-4HK1X           |             |
| 燃料                  |               | 軽油                    |             |
| 燃料タンク容量             | L             | 750                   |             |
| 燃料消費量 [50%] 75%負荷時  | L/h           | [11.6] 17.1           | [15.4] 21.7 |
| 連続運転時間 [50%] 75%負荷時 | h             | [65] 44               | [49] 35     |
| 騒音値(音圧レベル)7m四方平均    | 7mdB(A)       | 59                    | 63          |
| 騒音値(音響パワーレベル)       | LwA dB        | 91                    |             |
| 排出ガス指定              |               | 第3次                   |             |
| 外形寸法(L×W×H)         | mm            | 2,550 × 1,150 × 1,800 |             |
| 本体乾燥質量／整備質量         | kg            | 2,160／2,840           |             |

※連続運転時間は使用条件により変動します。