



| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| メーカー名 | やまびこ産業機械 | |
| 型式 | SL433IDG-A | |
| 名称 | ライトボーイ4灯式ディゼル | |
| ●投光機仕様 | | |
| 収納時寸法（長さ×幅×高さ） | mm | 1,423×1,070×1,655 |
| 本体乾燥質量 | kg | 164 |
| 電圧 | V | 100 |
| 周波数 | Hz | 50 |
| ランプ種類×灯数 | | 400Wメタルハライド×4灯 |
| ランプ全光束 | lm | 136,000 |
| マスト段数 | 段 | 3 |
| マスト材質 | | 硬質アルミニウム |
| マスト昇降装置 | | 手動ウインチ |
| マスト落下防止装置 | | ストッパーピン |
| 台車車輪 | | φ300mm空気入りタイヤ |
| 台車アウトリガー | | 跳ね上げ式、2本 |
| 作業時高さ | mm | 4,705～2,155 |
| ●発電機仕様 | | |
| 搭載発電機 | | IDG3100M |
| 発電機出力 | kVA | 3.1 |
| 発電機始動方式 | | セルスタータ |
| 発電機使用燃料[タンク容量(規定)] | L | 軽油 [15.5] |
| 発電機連続運転可能時間時間 | hr | 約16 (エコ運転時) |
| 発電機騒音値(無負荷) | dB | 60 (エコ運転時) |
| 発電機オイル警告装置 | | 有 |
| 発電機乾燥質量(kg) | kg | 168 |
| 発電機搭載時総質量(kg) | kg | 332 |