



|         |                     |                   |
|---------|---------------------|-------------------|
| メーカー名   | 範多機械                |                   |
| 呼称      | アスファルトフィニッシャー4.5タイヤ |                   |
| 型式      | F45W3               |                   |
| ●仕様     |                     |                   |
| 車両質量    | kg                  | 約 7,500           |
| 舗装幅     | mm                  | 2,350～4,500       |
| 最大舗装厚   | mm                  | 10～150            |
| 舗装速度    | m/min               | 4WD : 1～9         |
| ホッパ容量   | t                   | 約 4.2             |
| 登坂能力    | %                   | 作業時 15.5 / 空車時 36 |
| ●主要寸法   |                     |                   |
| 全長(輸送時) | mm                  | 5,250             |
| 全幅(輸送時) | mm                  | 2,470             |
| 全高      | mm                  | 1,980 (ハンドル迄)     |
| 軸距      | mm                  | 2,070             |
| 輪距(前輪)  | mm                  | 1,575             |
| 輪距(後輪)  |                     | 1,500             |
| 最小回転半径  | m                   | 5.5 (前輪中心)        |
| ●フィーダ   |                     |                   |
| フィーダ形式  |                     | センター駆動 バー2条式      |
| 搬送能力    | m <sup>3</sup> /h   | 236 (計算値)         |
| 有効幅     | mm                  | 406 × 2条 = 812    |