



※年式、型式、メーカー等により写真が異なる場合がございます。

メーカー名	酒井重工業		
呼称	振動ローラー6t両駆		
型式	SW652-1		
●仕様			
運転質量	kg	7,100	
機械質量	kg	6,500	
運転質量時の全軸重量/後軸重量	kg	3,450 / 3,650	
起振力 L / H	kN(kgf)	62(6,300) / 69(7,000)	
振動数 L / H	Hz(vpm)	67(4,020) / 50(3,000)	
速度段	段	3	
走行速度 L / H	km/h	0~2 0~4 0~6 / 0~4 0~8 0~13	
最小回転半径(外輪基準)	m	5.1	
登坂能力	度	19	
燃料タンク容量	L	120	
散水タンク容量	L	300×2	
●寸法			
全長×全幅×全高	mm	4,300×1,615×2,795	
軸距	mm	3,100	
締固め幅	mm	1,480	
最低地上高	mm	275	
前輪寸法(直径×幅)	mm	1,070×1,480	
後輪寸法(直径×幅)	mm	1,070×1,480	
●エンジン			
エンジン型式		KUBOTA V3307-DI-T-KDN	
定格出力	Kw (PS)	54.6(74.2) / 2,200min-1	
●備考			
排出ガス対策型建設機械		特定特殊自動車排出ガス基準適合(オフロード3次規制)	
低騒音型建設機械		低騒音型	