



※車両本体は別途となります。

| | | |
|------------------|-------------|---|
| メーカー名 | 新明工業 | |
| 型式 | KSIV-3178RH | |
| 名称 | ハイデッキ3.1 | |
| ●作業床 | | |
| 最大高さ | m | 3.06 (+積載車両荷台高さ) |
| 最大積載荷重 | kg | 500 |
| 最低地上高 | m | 1.26 (+積載車両荷台高さ) |
| 拡張幅(片側) | mm | 565 |
| 昇降ストローク | mm | 1,800 |
| 作業時最大寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 3,558×2,990×4,060 |
| 格納時寸法(長さ×幅×高さ) | mm | 3,558×1,860×3,275 |
| 本体質量 | kg | 1,100 |
| ●電源 | | |
| 入力電圧 | V | DC24 |
| 入力電源 | | 車載書両側から供給 |
| ●安全装置 | | |
| | | 過積載警報装置(ブザー)、昇降警報装置(ブザー)、非常停止スイッチ(作業床1箇所、本体下部1箇所)、非常時降下バルブ(本体下部1箇所)、傾斜計 |
| ●搭載方法 | | |
| | | クレーン又は、フォークリフト 車両荷台に固縛 |
| ●製作・設計 | | |
| | | 労働安全衛生規則に則る |