



| | | |
|---------|-------------------|-------------------|
| 呼称 | アスファルトフィニッシャー4.5 | |
| 型式 | F45C3 | |
| メーカー | 範多機械 | |
| NETIS | — | |
| CDNo. | 55450 | |
| ●仕様 | | |
| 車両質量 | kg | 約 7,300 |
| 舗装幅 | mm | 2,350～4,500 |
| 最大舗装厚 | mm | 10～150 |
| 舗装速度 | m/min | 1～12 |
| ホツパ容量 | t | 約 4.2 |
| 登坂能力 | % | 作業時 15.5 / 空車時 36 |
| ●主要寸法 | | |
| 全長 | mm | 4,940 |
| 全幅(輸送時) | mm | 2,470 |
| 全高 | mm | 1,980 (ハンドル迄) |
| 履帯中心距離 | mm | 1,430 |
| 履帯接地長 | mm | 1,990 |
| 最小回転半径 | m | 3.9 (車体最外側) |
| ●フィーダ | | |
| フィーダ形式 | センター駆動 バー2条式 | |
| 搬送能力 | m ³ /h | 236 (計算値) |
| 有効幅 | mm | 406×2条=812 |
| ●その他 | | |
| | | 低騒音型建設機械 |
| | | 特定特殊自動車排出ガス基準適合車 |