



呼称	発電機 10 K ウェルダール兼			
型式	DGW310DMD			
メーカー	新ダイワ			
NETIS	-			
CDNo.	30110			
■仕様				
直流溶接電源	周波数	Hz	50	60
	定格出力電流	A	260	280
	電流調節範囲 1人	A	75 ~ 280	90 ~ 310
	電流調節範囲 2人	A	40 ~ 150	50 ~ 160
	定格使用率	%	100	
	使用溶接棒 1人	mm	φ2.6 ~ 6.0	
	使用溶接棒 2人	mm	φ2.0 ~ 4.0	
交流電源	周波数	Hz	50	60
	定格電圧 単相	V	100	110
	定格電流 単相	A	30×1 15×4	
	定格出力 単相	kVA	9.0	9.9
	力率		1.0	
	定格電圧 三相	V	200	220
	定格電流 三相	A	28.6	26.0
	定格出力 三相	kVA	9.9	
	力率		0.8	
エンジン・燃料	名称	クボタ D902		
	型式	立形直列水冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン		
	定格出力	kW/min ⁻¹	15.0/3000	17.6/3600
	燃料	ディーゼル軽油 JIS2号		
	始動方式	セルスターター式		
燃料タンク容量	L	37		
バッテリー	46B24L			
寸法・質量	全長	mm	1410	
	全幅	mm	635	
	全高	mm	778	
	乾燥（整備）質量	kg	366（408）	