



名称	発電機 20KVA			
型式	SDG25S-7B1			
メーカー	北越工業			
NETIS	-			
C D No.	30250			
■仕様				
交流発電機周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	11.5	14.4
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
単相補助出力	出力 <sup>*1</sup>	kVA	6.0	6.6
	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA×セット	6×1	6.6×1
	単相コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4
励磁方式/極数	ブラシレス/4			
力率	三相：0.8（遅れ） 単相：1.0			
エンジン	名称/形式	クボタV2403-K3A/4気筒渦流室付		
	定格出力	kW	19.1	23.7
	定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1500	1800
	燃料	軽油		
	燃料タンク容量	L	145	
	バッテリー	×個	80D26R×1	
寸法・質量	全長×全幅×全高	mm	1550×700×1240	
	乾燥〔整備〕重量	kg	650〔820〕	
騒音対策指定	超低騒音型			
排出ガス規制	第3次			

\*1 専用端子とコンセントの合計出力の値です。