



名称	発電機 37KVA			
型式	SDG45S-7A8			
メーカー	北越工業			
NETIS	-			
C D No.	30450			
■仕様				
周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
三相4線式 400V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	400	440
交流 単相 100/200V級	出力	kVA	21.4	26.0
	電圧	V	100/200	110/220
機	電流	A	107×2/107	118×2/118
	出力*1	kVA	12.0	13.2
単相 補助出力	電圧	V	100	110
専用端子	kVA×セット	6.0×2	6.6×2	
	コンセント	kVA×口	1.5×2	1.65×2
励磁方式/極数	ブラシレス (AVR付) /4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称/形式	クボタV3800T/4気筒直噴式過給器付			
定格出力	kW	38.0	45.6	
定格回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800	
燃料	軽油			
燃料タンク容量	L	325		
バッテリー	×個	80D26R×1		
外寸法 全長×全幅×全高	mm	1870×860×1590		
乾燥 [整備] 質量	kg	1050 [1340]		
騒音値	7mdB(A)	56	58	
	LwA dB*2	85		
騒音指定	超低騒音型			
排出ガス対策指定	第2次			

\*1 専用端子出力とコンセント出力合計値です。 \*2 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。