



名称	発電機 50KVA				
型式	DCA-60ESHB				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
CDNo.	30600				
■仕様					
交流 発 電 機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	50	60
		電圧	V	200	220
	三相4線式 400V級	電流	A	144	157
		出力	kVA	50	60
	三相4線式 400V級	電圧	V	400	440
		電流	A	72.2	78.7
	単相3線式	出力	kVA	28.9	34.6
		電圧	V	100/200	110/220
	単相 補助出力	電流	A	144×2/144	157×2/157
		出力*1	kVA	15.0	16.6
	単相 補助出力	電圧	V	100	110
		専用端子	kVA×個	7.5×2	8.3×2
		コンセント	kVA×個	1.5×2	1.65×2
励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4			
力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称/形式		日野W04D-TG/水冷4サイクル直接噴射式 過給器付			
工	定格出力	kW	48.5	57.4	
ン	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
ジ	燃料	軽油			
ン	燃料タンク容量	L	420		
	バッテリー	×個	80D26R×2		
寸	外寸法 全長×全幅×全高	mm	2050×880×1630		
法	乾燥 [整備] 質量	kg	1390 [1780]		
・ 質	騒音値	7m dB(A)*2	L	59	62
		LwA dB*3		87	
量	騒音指定	超低騒音型			
等	排出ガス対策指定	第2次			

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 *2 音圧レベル 無負荷時定格回転 (60Hz) 7m四方の平均値です。

*3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。