



名称	発電機 37KVA			
型式	DGM450MK-PD			
メーカー	新ダイワ工業			
NETIS	-			
CDNo.	30450			
■仕様				
周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
	電流	A	107	118
	出力	kVA	37	45
交 三相4線式 流 400V級	電圧	V	400	440
	電流	A	53.5	59.0
	出力	kVA	22[11] ^{*1}	27[13.5] ^{*2}
電 单相3線式 機 100/200V級	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	110[55]	122.7[61.4]
单相 補助出力	電圧	V	100	110
	コンセント	kVA×個	1.5×4 ^{*1}	1.65×4 ^{*2}
励磁方式/極数	ブラシレス (AVR付) /4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 单相 : 1.0			
名称/形式	クボタV3800DI-T/水冷4サイクル直接噴射式 (過給器付)			
工 定格出力	kW	38	45.6	
ン 定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
シ 燃料	軽油			
ン 燃料タンク容量	L	350		
バッテリー	×個	80D26R×1		
寸 外寸法 全長×全幅×全高	mm	1750×880×1760		
法 乾燥 [整備] 質量	kg	1160 [1490]		
・ 騒音値	7mdB(A)	56	58	
	LwA Db	86		
量 騒音指定	超低騒音型			
等 排出ガス対策指定	第3次			

* 1:400V設定時の最大内出力は11kVA * 2:440V 設定時の最大出力は13.5kVA