



呼称	ミニウェルダ－180A		
型式	GAW-185ES2		
メーカー	デンヨー		
NETIS	—		
CDNo.	80211		
■仕様			
直流溶接用電源	定格出力	kW	4.56
	定格電流	A	170
	定格電圧	V	26.8
	溶接電流範囲	A	30～185
	適用溶接棒	mm	φ 2.0～4.0
単相交流電源	定格出力	kVA	3.0
	周波数	Hz	50/60 (切替式)
	定格電圧	V	100
	コンセント数	× 個	JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1
溶接・交流 同時使用例			φ 2.0mm/50A使用時……2kVA
			φ 2.6mm/80A使用時……1.4kVA
			φ 3.2mm/120A使用時……1kVA
			φ 4.0mm/150A使用時……0.5kVA
エンジン	名称型式		ロビン EX35DS 空冷4サイクルOHC
	定格出力	kW/min ⁻¹	6.3 / 3600
	燃料		ガソリン
	燃料タンク容量	ℓ	15
	始動方法		セル式(リコイル付)
寸法・質量等	外寸	mm	L730 × W555 × H675
	質量[整備]	kg	105[118]
	騒音値	7mdB(A)	65 ※国土交通省超低騒音型建設機械指定