



呼称	マカダムローラー R 2 10 t		
型式	CS125-3		
メーカー	日立建機		
NETIS	-		
CDNo.	59100		
■仕様			
質量	運転質量	kg	10155
	軸質量	kg	前軸 5180 後軸 4975
	水バラスト質量	kg	670
	機械質量	kg	9430
性能	走行速度	km/h	低速 7 高速 15
	運転質量線圧	N/cm	前輪 462 (47.1kgf/cm) 後輪 443 (45.2kgf/cm)
	機械質量線圧	N/cm	前輪 437 (44.6kgf/cm) 後輪 403 (41.1kgf/cm)
	最小回転半径	m	6.2
	登坂能力	%	47 (25度)
	締固め幅	mm	2100
	オーバーラップ	mm	50
エンジン	名称	クボタ V3307-DI-T	
	形式	水冷4気筒直噴式	
	総行程容積	L	3.331 (3331cc)
	定格出力	kW/min ⁻¹	53.7/2200 (73.0PS/2200rpm)
動力伝達装置	変速機・差動機	静油圧変速式2段	
	減速装置	遊星平歯車式減速機	
制動装置	主ブレーキ	静油圧式ブレーキ	
	駐車ブレーキ	湿式多板型 (ネガティブ作動式)	
操向装置形式	全油圧式		
散水装置	電動水ポンプ (ダイヤフラム式)		
タンク容量	燃料タンク	L	軽油 120
	散水タンク	L	670
排ガス・騒音対策指定	特定特殊自動車排出ガス基準適合車 超低騒音型建設機械		