



名称	発電機 125KVA				
型式	DCA-150LSKB				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
C D No.	31500				
■仕様					
交流発電機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	125	150
		電圧	V	200	220
		電流	A	361	394
	三相4線式 400V級	出力	kVA	125	150
		電圧	V	400	440
		電流	A	180	197
	補助出力	出力 <sup>*1</sup>	kVA	20.0	22.0
		電圧	V	100	110
	補助出力	専用端子	kVA×個	10.0×2	11.0×2
コンセント		kVA×個	1.5×4	1.65×4	
励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4			
力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称	コマツSAA6D107E-1-C				
形式	水冷4サイクル コモンレール 直接噴射式 過給器・給気冷却器付				
エンジン	定格出力	kW	113	135	
	定格回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800	
燃料	軽油				
燃料タンク容量	L	900			
バッテリー	×個	95E41R×2			
寸法	外寸法 全長×全幅×全高	mm	3180×1150×2000		
乾燥 [整備]	質量	kg	2990 [3820]		
騒音値	7mdB(A) <sup>*2</sup>	L	60	65	
	LwA dB <sup>*3</sup>		94		
騒音指定	超低騒音型				
排出ガス対策指定	第3次				

\*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。\* 2音圧レベル 無負荷時7m四方の平均値です。

\*3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。