



| | |
|-------|---------------|
| 呼称 | 発電機 10Kウエルダー兼 |
| 型式 | DLW-300LSW |
| メーカー | デンヨー |
| NETIS | - |
| CDNo. | 30110 |

■仕様

| | | 一人 (単独使用) | 二人 (同時使用) | eモード | |
|---------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 直流 溶接電源 | 定格出力 | kW | 7.90/8.74 | 3.28×2/3.58×2 | 4.22 1.86×2 |
| | 定格電流 | A | 260/280 | 130/140 | 160 80 |
| | 定格電圧 | V | 30.4/31.2 | 25.2/25.6 | 26.4 23.2 |
| | 溶接電流範囲 | A | 60~280/60~300 | 30~140/30~150 | 60~160 30~80 |
| | 定格使用率 | % | 50 | | 100 |
| | 適用溶接棒 | mm | φ2.6~6.0 | φ2.0~3.2 | φ2.0~4.0 φ2.0~2.6 |
| | 周波数 | Hz | 50 | 60 | |
| 交流電源 | 三相 | 定格出力 | kVA | 9.9 | |
| | | 定格電圧 | V | 200 | 220 |
| | | 力率 | 0.8 (遅れ) | | |
| | 单相 | 定格出力*1 | kVA | 8.0 | |
| | | 定格電圧 | V | 100 | 110 |
| | | 専用端子 | kVA×個 | 3.0×1 | |
| | | コンセント | kVA×個 | 1.5×4 | |
| 力率 | 1.0 | | | | |
| ディーゼル エンジン | 名称/形式 | クボタD905-K3A/水冷4サイクル渦流室式 | | | |
| | 定格出力/回転数 | kW/min ⁻¹ | 14.7/3000 | 17.3/3600 | |
| | 燃料 | 軽油 | | | |
| | 燃料タンク容量 | L | 36 | | |
| | バッテリー | ×個 | 55B24L×1 | | |
| 寸法・ 質量等 | 全長×全幅×全高 | mm | 1410×680×770 | | |
| | 乾燥 [整備] 質量 | kg | 405 [449] | | |
| | 騒音値 | 7m dB(A)*2 | 64 | 67 | 58 |
| | | LwA dB*3 | 91 | | 82 |
| | 排出ガス対策指定機 | 第3次 | | | |

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 *2 音圧レベル 無負荷7m四方平均値です。

*3 音響パワーレベル 無負荷回転数 (60Hz) 時の値です。