



| | |
|-------|-------------------------|
| 名称 | ブームリフト12m直伸クローラ (ゴムパット) |
| 型式 | SR12C1SM |
| メーカー | アイチ |
| NETIS | - |
| CDNo. | 66143 |

● 諸元

| | | | |
|-------|---|------|-----------------------|
| バスケット | 最大積載荷重 | kg | 250 (搭乗人員2名) |
| | 最大地上高 | m | 12.1 |
| | 最大作業半径 | m | 10.7 |
| | 内側寸法 | mm | L750 × W1500 × H1000 |
| | 首振角度 | 度 | 左90 ~ 右90 |
| ブーム | 型式 | | 3段同時伸縮方式 |
| | 伸縮ストローク | m | 3.05 |
| | 伸縮速度 | s | 25 (伸・縮) |
| | 起伏角度 | 度 | -19~70 |
| | 起伏速度 | s | 35 (上・下) |
| 旋回装置 | 旋回角度 | 度 | 360 (全旋回) |
| | 旋回速度 | rpm | 0.75 |
| 車両諸元 | 走行速度 | km/h | 高速0~1.5 低速0~0.9 |
| | 足回り | | 鉄シュー+グレーパッド |
| | 車両寸法 | mm | L6340 × W2250 × H1995 |
| | 登坂能力 | % | 54 (30°) |
| | 許容路面傾斜角度 | 度 | 3 |
| | 旋回台回転半径 | mm | 1750 |
| | 接地圧 | kPa | 75 |
| | 重量 | kg | 7500 |
| エンジン | 最高出力 | kW | 18.9 (2400rpm) |
| | 最大トルク | N | 88 (1440rpm) |
| | 排気量 | L | 1.642 |
| 安全装置 | 油圧系安全装置、走行警報装置、車体傾斜角警報装置、走行速度制御装置、作動停止装置、セーフティスイッチ、フートスイッチ、自己故障診断装置、旋回ロック装置、手摺りガード、レバーガード、非常用ポンプ、燃料残量警報装置、エンジン水温・油圧警報装置 | | |