



|               |                                    |                      |   |   |
|---------------|------------------------------------|----------------------|---|---|
| 名称            | 発電機ウェルダ 15 K                       |                      |   |   |
| 型式            | DGW400DMC-W                        |                      |   |   |
| メーカー          | 新ダイワ                               |                      |   |   |
| NETIS         | -                                  |                      |   |   |
| C D No.       | 30150                              |                      |   |   |
| ■仕様           | (青字 : 60Hz時)                       |                      |   |   |
|               |                                    | 1人用                  | 2人用                                     |   |
| 直流溶接電源        | 定格出力電流                             | A                    | 定格使用率60% 370/390<br>定格使用率100% 330/340   | -<br>定格使用率100% 180/200                    |
|               |                                    | 定格負荷電圧               | V                                       | 定格使用率60% 34.8/35.6<br>定格使用率100% 33.0/33.6 |
|               | 定格回転速度                             |                      | min <sup>-1</sup>                       | 3000/3600                                 |
|               | 電流調節範囲                             | A                    | 95~390/110~400                          | 50~200/60~210                             |
|               | 使用溶接棒                              | mm                   | φ2.6~8.0                                | φ2.4~4.0                                  |
| 交流電源          | 周波数                                | Hz                   | 50/60                                   |   |
|               | 定格回転速度                             | min <sup>-1</sup>    | 3000/3600                               |   |
|               | 相数                                 |                      | 単相                                      | 三相 (4線式)                                  |
|               | 定格電圧                               | V                    | 100/110                                 | 200/220                                   |
|               | 定格電流                               | A                    | 30×1、15×4                               | 34.6/39.4                                 |
|               | 定格力率                               |                      | 1.0                                     | 0.8                                       |
|               | 定格出力                               | kVA                  | 9.0/9.9                                 | 12.0/15.0                                 |
| エンジン          | 名称                                 | 水冷ディーゼル クボタD902      |   |   |
|               | 定格出力                               | kW/min <sup>-1</sup> | 15.0 [20.4PS] /3000/17.6 [23.9PS] /3600 |   |
|               | 燃料の種類                              | ディーゼル軽油JIS2号         |   |   |
|               | 始動方式                               | セルスタータ               |   |   |
| バッテリー         | 46B24L                             |                      |   |   |
| 燃料タンク容量       | L                                  | 37                   |   |   |
| 騒音値〔音響パワーレベル〕 | 63/65dB(A)〔LWA91dB〕{エコ時 : 58dB(A)} |                      |   |   |
| 外形寸法 全長×全幅×全高 | mm                                 | 1410×635×890         |   |   |
| 乾燥質量〔整備質量〕    | kg                                 | 396 [438]            |   |   |