



名称	発電機ウェルダ 15 K			
型式	DGW400DMC-W			
メーカー	新ダイワ			
NETIS	CG-110023-VE			
C D No.	30150			
■仕様	(青字 : 60Hz時)			
		1人用	2人用	
直流溶接電源	定格出力電流	A	定格使用率60% 370/390 定格使用率100% 330/340	— 定格使用率100% 180/200
		定格負荷電圧	V	定格使用率60% 34.8/35.6 定格使用率100% 33.0/33.6
	定格回転速度		min ⁻¹	3000/3600
	電流調節範囲	A	95~390/110~400	50~200/60~210
	使用溶接棒	mm	φ2.6~8.0	φ2.4~4.0
交流電源	周波数	Hz	50/60	
	定格回転速度	min ⁻¹	3000/3600	
	相数		単相	三相 (4線式)
	定格電圧	V	100/110	200/220
	定格電流	A	30×1、15×4	34.6/39.4
	定格力率		1.0	0.8
	定格出力	kVA	9.0/9.9	12.0/15.0
エンジン	名称	水冷ディーゼル クボタD902		
	定格出力	kW/min ⁻¹	15.0 [20.4PS] /3000/17.6 [23.9PS] /3600	
	燃料の種類	ディーゼル軽油JIS2号		
	始動方式	セルスタータ		
バッテリー	46B24L			
燃料タンク容量	L	37		
騒音値〔音響パワーレベル〕	63/65dB(A)〔LWA91dB〕{エコ時 : 58dB(A)}			
外形寸法 全長×全幅×全高	mm	1410×635×890		
乾燥質量〔整備質量〕	kg	396 [438]		