



呼称	発電機 10 K ウエルダー兼用			
型式	DLW-300LSW2			
メーカー	デンヨー			
NETIS	-			
CDNo.	30110			
交流電源	周波数	Hz	50	60
	定格出力 単相	V	100	110
	定格出力 三相	V	200	220
	定格出力 単相	kVA	8.3	9.1
	定格出力 三相	kVA	10.4	11.4
直流溶接電源	定格出力 (1人)	kW	7.9	8.74
	定格出力 (2人)	kW	3.28 × 2	3.58 × 2
	定格電流 (1人)	A	260	280
	定格電流 (2人)	A	130	140
	定格電圧 (1人)	V	30.4	31.2
	定格電圧 (2人)	V	25.2	25.6
	電流調節域 (1人)	A	60 ~ 280	60 ~ 300
	電流調節域 (2人)	A	30 ~ 150	30 ~ 150
	定格使用率	%	100	
	使用溶接棒 (1人)	mm	φ2.6 ~ 6.0	
使用溶接棒 (2人)	mm	φ2.0 ~ 3.2		
エンジン	名称・型式	クボタ D902-K3A		
	燃料	軽油		
	燃料タンク容量	L	36	
寸法・重量	外形寸法	mm	L 1410 × W 560 × H 770	
	乾燥質量	kg	375	
	運転整備質量	kg	417	
騒音値	音響パワーレベル LwA 90dB			
	騒音指定 超低騒音型			
排出ガス指定	第3次			