



名称	発電機ウェルダ 15K				
型式	DLW-400LSW				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
C D No.	30150				
■仕様	(青字 : 60Hz時)				
直流溶接電源			1人 (単独使用)	2人 (同時使用)	
	定格出力	kW	12.9/13.9	5.07×2/5.42×2	
	定格電流	A	370/390	185/195	
	定格電圧	V	34.8/35.6	27.4/27.8	
	溶接電流範囲	A	60~380/60~400	30~190/30~200	
	定格使用率	%		100	
	適用溶接棒	mm	φ2.0~8.0	φ2.0~4.0	
交流電源	周波数	Hz	50/60		
	三 相	定格出力	kVA	15	
		定格電圧	V	200/220	
		力率		0.8 (遅れ)	
	単 相	定格出力*1	kVA	9.0/9.9	
		定格電圧	V	100/110	
		専用端子	kVA×個	3.0×1	
		コンセント	kVA×個	1.5×4	
	力率		1.0		
ディーゼル エンジン	名称/形式		クボタ D1105-K3B/水冷4サイクル渦流室式		
	定格出力/回転速度	kW/min <sup>-1</sup>	17.8/3000/20.7/3600		
	燃料		軽油		
	燃料タンク容量	L	42		
	バッテリー	×個	55B24L×1		
寸法・質量等	全長×全幅×全高		1520×700×770		
	乾燥質量 [整備質量]		471 [521]		
	騒音値	7m dB(A) <sup>*2</sup>	64/67		
		LwA dB <sup>*3</sup>	91 (超低騒音型)		
	排出ガス対策指定機		第3次		

\*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。\*2 音圧レベル 無負荷7m四方平均値です。\*3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。