



| | | | |
|-------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 名称 | バックホー0.45後小排ゴムスライドクレーン | | |
| 型式 | SK135SR-5 | | |
| メーカー | コベルコ | | |
| NETIS | - | | |
| CDNo. | 15313 | | |
| ■仕様 | | | |
| 質量 | 運転質量 | kg | 16640 (増量ウェイト580kg) |
| エンジン | 型式 | | いすゞ 4JJ1XDRA |
| | 種類 | | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |
| | 定格出力 / 回転数 | kW/min ⁻¹ | 73.9(100.5PS)/2000(2000rpm) |
| | 燃料タンク容量 | L | 190 |
| | 尿素タンク容量 | L | 33.9 |
| バケット | 容量 (山積) | m ³ | 0.5 (標準0.31) |
| | 幅 (サイドカッタ無) | mm | 1000 (900) |
| 排土板 | 寸法 幅×高さ | mm | 2490×575 |
| 作業範囲 | a 最大掘削半径 | mm | 10350~8520 |
| | b 最大掘削深さ | mm | 7840~5770 |
| | c 最大掘削高さ | mm | 10380~9200 |
| | d 最大ダンプ高さ | mm | 8000~6820 |
| | f 最大垂直掘削深さ | mm | 5900~3880 |
| 性能 | 最大掘削力 | kN | 90.1 (バケット) |
| | 走行速度 | km/h | 5.6 / 3.4 |
| シュー | 幅 | mm | 500 |
| | 形式 | | 鉄クローラ+ゴムパッド |
| 輸送時寸法 | 全長×全幅×全高* | mm | 8110 × 2490 × 2850 |

*ゴムパッドの高さを含みません。

■クレーン仕様

| | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|
| 標準バケット容量(山積) | m ³ | 0.5(旧JIS 0.45) |
| 最大吊り上げ能力 | txm | 2.9 X 2.4 |
| | txm | 1.4 X 2.4 |
| 旋回速度 | min ⁻¹ (rpm) | 6.0(6.0)(クレーンモード時) |
| 走行速度 | km/h | 2.7(クレーンモード時) |

| ■定格荷重 (単位:t) | | |
|--------------|------|------|
| 作業半径 | 定置吊り | 走行吊り |
| 2.4~3.0m | 2.9 | 1.4 |
| 3.5m | 2.9 | 1.4 |
| 4.0m | 2.5 | 1.2 |
| 4.5m | 2.1 | 1.0 |
| 5.0m | 1.7 | 0.8 |
| 5.5m | 1.5 | - |
| 6.0m | 1.3 | - |
| 6.5m | 1.1 | - |
| 7.0m | 1.0 | - |
| 7.3m | 0.9 | - |

■外観寸法図 単位 (mm)

