



名称	バックホー-0.45後小排ゴムスライドクレーン		
型式	SK135SR-5		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	15313		
■仕様			
質量	運転質量	kg	16640 (増量ウェイト580kg)
エンジン	型式	いすゞ 4JJ1XDRA	
	種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
	定格出力 / 回転数	kW/min <sup>-1</sup>	73.9(100.5PS)/2000(2000rpm)
	燃料タンク容量	L	190
	尿素タンク容量	L	33.9
バケット	容量 (山積)	m <sup>3</sup>	0.5 (標準0.31)
	幅 (サイドカッタ無)	mm	1000 (900)
排土板	寸法 幅×高さ	mm	2490×575
作業範囲	a 最大掘削半径	mm	10350~8520
	b 最大掘削深さ	mm	7840~5770
	c 最大掘削高さ	mm	10380~9200
	d 最大ダンプ高さ	mm	8000~6820
	f 最大垂直掘削深さ	mm	5900~3880
性能	最大掘削力	kN	90.1 (バケット)
	走行速度	km/h	5.6 / 3.4
シュー	幅	mm	500
	形式	鉄クローラ+ゴムパッド	
輸送時寸法	全長×全幅×全高*	mm	8110 × 2490 × 2850

\*ゴムパッドの高さを含みません。

■クレーン仕様

標準バケット容量(山積)	m <sup>3</sup>	0.5(旧JIS 0.45)
最大吊り上げ能力	txm	2.9 X 2.4
	txm	1.4 X 2.4
旋回速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	6.0(6.0)(クレーンモード時)
走行速度	km/h	2.7(クレーンモード時)

■定格荷重 (単位:t)		
作業半径	定置吊り	走行吊り
2.4~3.0m	2.9	1.4
3.5m	2.9	1.4
4.0m	2.5	1.2
4.5m	2.1	1.0
5.0m	1.7	0.8
5.5m	1.5	-
6.0m	1.3	-
6.5m	1.1	-
7.0m	1.0	-
7.3m	0.9	-

■外観寸法図 単位 (mm)

