



| | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| 呼称 | コンバインドローラー2.5t両駆 | |
| 型式 | TW354 | |
| メーカー | 酒井重工業 | |
| NETIS | - | |
| CDNo. | 52620 | |
| ●性能 | | |
| 起振力 | kN (kgf) | 20.6 (2100) |
| 起振数 | Hz (vpm) | 52 (3120) |
| 締固め幅 | mm | 1200 |
| 作業速度 (L/H) | km/h | 0~7 / 1~10 |
| 最小回転半径 (外輪基準) | m | 3.8 |
| 登坂能力 | ° (%) | 21 (38) |
| ●エンジン | | |
| メーカー | | クボタ |
| 型式 | | D1703-DI-K3A |
| 定格出力 | kW (PS)/min ⁻¹ | 18.2 (24) / 2200 |
| ●タンク容量 | | |
| 燃料タンク | L | 40 |
| 散水タンク | L | 200 |
| 液剤タンク | L | 10 |
| ●寸法・質量 | | |
| 全長 | mm | 2675 |
| 全高 | mm | 1575 |
| 全幅 | mm | 1290 |
| タイヤサイズ × 数 | | 9.5 / 65 - 15 - 6PR (OR) × 4 |
| 運転質量 | kg | 2640 |
| ●備考 | | |
| | 第3次基準値排出ガス対策型建設機械 超低騒音型建設機械 | |