



名称	発電機 20KVA				
型式	DCA-25LSKE-D2				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
CDNo.	30250				
■仕様					
交流 発 電 機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	200	220
		電流	A	57.7	65.6
	三相4線式 400V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	400	440
		電流	A	28.9	32.8
	単相3線式 100/200V級	出力	kVA	15	19
				[7.5] <sup>*1</sup>	[9.5] <sup>*1</sup>
		電圧	V	100/200	110/220
		電流	A	75.0	86.4
				[37.5] <sup>*1</sup>	[43.2] <sup>*1</sup>
	単相	電圧	V	100	110
	補助出力	コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
	励磁方式/極数	ブラシレス (AVR付) /4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0				
名称/形式	クボタV2403-K3A/水冷4サイクル渦流室式				
定格出力	kW	19.1	23.7		
定格回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800		
燃料	軽油				
燃料タンク容量	L	70			
バッテリー	×個	80D26R×1			
寸外寸法 全長×全幅×全高	mm	1600×700×1040			
法乾燥 [整備] 質量	kg	705 [785]			
・エコベース空間容量	L	87.7			
質騒音値	LwA dB <sup>*2</sup>	88			
量騒音指定	超低騒音型				
等排出ガス対策指定	第3次				

\*1 三相4線側を400V級に設定された場合、単相3線側の出力は [ ] の数値となります。\*2 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。