



呼称	アスファルトフィニッシャー 6.0タンパ		
型式	HA60C-8		
メーカー	住友建機		
NETIS	-		
CDNo.	55610		
●仕様			
舗装能力	舗装幅	mm	2300 ~ 6000 無段階
	舗装厚	mm	10 ~ 300
	舗装速度	m/min	1.5 ~ 22
	ホッパ容量	t	11
本体	車両質量	kg	13860
	全長	mm	6620
	全幅	mm	2490
	全高	mm	2475 (キャノピ付 : 3565)
	輸送高さ	mm	2475 (キャノピ付 : 2690)
	タンブラー間距離	mm	2615
	クローラ中心距離	mm	1948
	シュー幅	mm	284
	最小回転半径	m	3.9 (車体最外側部)
コンベア	幅×列	mm×列	400 × 2
	速度	m/min	0~14.5
スクリード	加熱装置	プロアバーナ (自動着火式)	
	舗装厚調整形式	油圧シリンダ・手動ハンドル	
	締固め機構	油圧タンパ・バイブレータ	
走行装置	形式	クローラ式	
	移動速度	km/h	前進 0~3 / 後進 0~3
	最大登坂能力	% (°)	舗装時 19.9 (11.6) / 移動時 57.7 (30)
エンジン	メーカー・型式	いすゞ 4JJ1X	
	定格出力	kW/min ⁻¹	92.2/2200 (125.3PS)
	燃料タンク容量	L	140
装備	<ul style="list-style-type: none"> ・FVM (フィールドビューモニター270°+フロントカメラ) ・カラーディスプレイ ・PMマフラー (DPDマフラー) 		
その他	特定特殊自動車排出ガス2011年基準適合車 超低騒音型建設機械		