



名称	バックホー-0.7後小クレーンN B		
型式	ZX225US-6		
メーカー	日立建機		
NETIS	CG-130004-VE/KT-170066-VE		
CDNo.	17206		
●仕様			
基本仕様	運転質量	kg	24100
	機体質量	kg	19600
	バケット容量	m ³	0.8 (新JIS)
	バケット幅	mm	1140 (サイドカッタ無 : 1030)
	シュー	600mm幅トリプルグロウサー+ゴムパッド	
性能	旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	11.8(11.8)
	走行速度 高速/低速	km/h	5.5/3.5
	登坂能力	% (度)	70(35)
	最大掘削力 : バケット	kN(kgf)	常時 : 143(14600) パワーディギング時 : 158(16200)
	最大掘削力 : アーム	kN(kgf)	常時 : 103(10500) パワーディギング時 : 114(11600)
	最大クレーン能力	t×m以下	2.9×6.0
	アタッチメント配管	N/B	
エンジン	名称・型式	いすゞ AR-4HK1X 水冷式4気筒直接噴射式 電子制御式	
	定格出力 : グロス	kN/min ⁻¹	128.4/2000 (175PS/2000rpm)
	定格出力 : ネット	kN/min ⁻¹	122/2000 (166PS/2000rpm)
	総行程容積	L(cc)	5.193(5193)
油類の容積	燃料タンク容量	L	軽油 380
	作動油	L	240 (交換油量 : 130)
	エンジンオイル	L	23
	尿素タンク容量	L	16
機体寸法 (輸送時)	全長	mm	8970
	全幅	mm	2910 (シュー最外側 : 2800)
	全高	mm	3030
作業範囲	最大掘削半径	mm	10110
	最大掘削深さ	mm	6620
	最大垂直掘削深さ	mm	5810
	最大掘削高さ	mm	11230
	最大ダンプ高さ	mm	8290
付記事項	特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合車 超低騒音型建設機械		