



名称	発電機 50KVA				
型式	DCA-60USH2				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
C DN ₀	30600				
■仕様					
交流 発電 機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式	出力	kVA	50	60
		電圧	V	200	220
	200V級	電流	A	144	157
		出力* ¹	kVA	15.0	16.6
	単相	電圧	V	100	110
		補助出力	専用端子	kVA×個	7.5×2
			コンセント	kVA×個	1.5×2
	励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4		
	力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0		
名称/形式		日野W04D-TG/水冷4サイクル直接噴射式 過給器付			
工 ン ジ	定格出力	kW	48.5	57.4	
	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
ン ン	燃料	軽油			
	燃料タンク容量	L	170		
	バッテリー	×個	80D26R×2		
寸 法	外寸法 全長×全幅×全高	mm	2050×950×1450		
	乾燥 [整備] 質量	kg	1330 [1510]		
・ 質	騒音値	7mdB(A)* ²	L	52	55
		LwA dB* ³		82	
量 等	騒音指定	超低騒音型			
	排出ガス対策指定	第2次			

*1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 *2 音圧レベル 無負荷時定格回転 (60Hz) 7m四方の平均値です。

*3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。