

【モニター】



【カメラ】



※映像はハメ込み合成です。

| | | | |
|---------|---------------|--------------------------|--|
| 名称 | バックカメラ（無線型） | | |
| 型式 | WR-D754（モニター） | WR-C15ML（カメラ） | |
| メーカー | アルファ・デポ | | |
| NETIS | - | | |
| C D No. | 83680 | | |
| ■仕様 | | | |
| モニター | 画面サイズ | 7インチワイド液晶 | |
| | 画素数 | RGB ストライプ配列 800×480px | |
| | 映像入力 | 4系統 | |
| | トリガー | 5ch* | |
| | スピーカー | 1.5W モノラル | |
| | ディマー | 搭載（光センサー方式：自動オン・オフの設定可能） | |
| | 輝度 | 400cd/m ² | |
| | 電源電圧 | DC 12/24V | |
| | 消費電力 | 12W | |
| | 動作温度 | -20°～70° | |
| | 保存温度 | -30°～80° | |
| | 外形寸法 | W 181 × H 122 × D 25 mm | |
| 質量 | 440g（本体のみ） | | |
| カメラ | 撮像素子 | 1/3 インチ Color CMOS | |
| | 有効画素数 | H 178 × V 488 | |
| | 視野角 | 水平 120度 | |
| | 最低照度 | OLUX（IR LED ONの場合） | |
| | ホワイトバランス | 自動 | |
| | 電源電圧 | DC 12/24V | |
| | 動作温度 | -20°～70° | |
| | 保存温度 | -30°～80° | |
| | 外形寸法 | W 72 × H 87 × D 66 mm | |
| | 質量 | 500g | |
| 防水 | IP68 | | |