



名称	発電機 37kVA			
型式	SDG45LAX-5B2			
メーカー	北越工業			
NETIS	-			
C D No.	30450			
■仕様				
周波数			50 60	
電源切替	200-400V切替			
交流 発 電 機	三相4線式 200V級	出力	kVA	37 45
		電圧	V	200 220
		電流	A	107 118
	三相4線式 400V級	出力	kVA	37 45
		電圧	V	400 440
		電流	A	53.4 59.0
	单相3線式 100/200V級	出力 ^{*1}	kVA	22 (11) 27 (13.5)
		電圧	V	100/200 110/220
		電流 ^{*1}	A	110×2/110 (55×2/55) 123×2/123 (61.4×2/61.4)
	コンセント出力	電圧	V	100 110
		コンセント	kVA×口	1.5×6 1.65×6
	励磁方式/極数	ブラシレス/4		
力率	三相0.8 (遅れ) 单相1.0			
名称/形式	クボタV3600-T-K3A/4気筒渦流室式過給機付			
工 定格出力	kW	35.0 42.5		
ン 定格回転数	min ⁻¹	1500 1800		
シ 燃料	軽油			
ン 燃料タンク容量	L	355		
バッテリー	×個	80D26R×1		
寸 外寸法 全長×全幅×全高	mm	1850×860×1560		
法 乾燥 [整備] 質量	kg	1110 [1430]		
・ 騒音値	7mdB(A)	57 60		
	LwA dB ^{*2}	89		
量 騒音指定	超低騒音型			
等 排出ガス対策指定	第3次			

*1 () 内は三相400V結線時の値です。 *2 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。