



名称	発電機 50KVA				
型式	SDG60LAX-5B1				
メーカー	北越工業				
NETIS	-				
C D No.	30600				
■仕様					
周波数	50	60			
電源切替	200-400V切替				
交流 発 電 機	三相4線式 200V級	出力	kVA	50	60
		電圧	V	200	220
		電流	A	144	157
	三相4線式 400V級	出力	kVA	50	60
		電圧	V	400	440
		電流	A	72.2	78.7
	单相3線式 100/200V級	出力 <sup>*1</sup>	kVA	30 (15)	36 (18)
		電圧	V	100/200	110/220
		電流 <sup>*1</sup>	A	150×2/150 (75×2/75)	164×2/164 (81.8×2/81.8)
	コンセント出力	電圧	V	100	110
		コンセント	kVA×口	1.5×6	1.65×6
	励磁方式/極数	ブラシレス/4			
力率	三相0.8 (遅れ) 单相1.0				
名称/形式	いすゞBJ-4J11X/4気筒直噴式過給機給気冷却器付				
工 定格出力	kW	51.6	61.0		
ン 定格回転数	min <sup>-1</sup>	1500	1800		
シ 燃料	軽油				
ン 燃料タンク容量	L	420			
バッテリー	×個	95D31R×1			
寸 外寸法 全長×全幅×全高	mm	2080×1000×1490			
法 乾燥 [整備] 質量	kg	1310 [1680]			
・ 騒音値	7mdB(A)	60	63		
	LwA dB <sup>*2</sup>	89			
量 騒音指定	超低騒音型				
等 排出ガス対策指定	第3次				

\*1 ( ) 内は三相400V結線時の値です。 \*2 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。