



名称	発電機 20KVA				
型式	DGM250MK-PD				
メーカー	やまびこ				
NETIS	-				
C D No.	30250				
■仕様					
周波数			50 60		
電源切替	200-400V切替 (スイッチ)				
交流 発 電 機	三相4線式	定格出力	kVA	20	25
			kW	16	20
	200V級	定格電圧	V	200	220
		定格電流	A	57.7	65.6
	三相4線式	定格電圧	V	400	440
		定格電流	A	28.9	32.8
	単相3線式	定格出力*1	kVA	12 (6)	15 (7.5)
			kW	12 (6)	15 (7.5)
	100/200V級	定格電圧	V	100/200	110/220
		定格電流*1	A	60 (30)	68.2 (34.1)
単相補助出力	電圧	V	100	110	
	コンセント	kVA×口	1.5×4	1.65×4	
励磁方式/極数	自励式 (ブラシレス) /4				
力率	%	三相80 (遅れ) 単相100			
名称/形式	クボタV2403-K3A/4気筒渦流室式				
工 定格出力	kW	19.1	23.7		
ン 定格回転数	min ⁻¹	1500	1800		
ジ 燃料	軽油				
ン 燃料タンク容量	L	198			
バッテリー	×個	80D26R×1			
寸 外寸法 全長×全幅×全高	mm	1500×700×1275			
法 乾燥 [整備] 質量	kg	695 [885]			
・ 騒音値	7mdB(A)	58	62		
	LwA dB*2	89			
量 騒音指定	超低騒音型				
等 排出ガス対策指定	第3次				

*1 () 内は三相400V結線時の値です。 *2 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。