



名称	バックホー0.45後小排ゴムクレーンNB		
型式	SK125SR-5		
メーカー	コベルコ		
NETIS	-		
CDNo.	15316		
■仕様			
質量	運転質量	kg	14000 (標準シュー装着時)
エンジン	型式	いすゞ 4JJ1XDRA	
	種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
	定格出力 / 回転数	kW/min <sup>-1</sup>	73.9(100.5PS)/2000(2000rpm)
バケット	容量 (山積)	m <sup>3</sup>	0.45
	幅 (サイドカット無し)	mm	910 (820)
作業範囲	a 最大掘削半径	mm	8340
	b 最大掘削深さ	mm	5520
	c 最大掘削高さ	mm	9190
	d 最大ダンプ高さ	mm	6740
	f 最大垂直掘削深さ	mm	4890
	g 最小旋回半径	mm	2000 (フロント)
性能	最大掘削力	kN	90.1 (バケット)
	走行速度	km/h	5.6 / 3.4
シュー	形式	鉄クローラ+ゴムパッド	
	幅	mm	500
排土板	幅×高さ	mm	2490 × 575 (ボルトオンエッジ)
燃料タンク容量	L	190	
尿素タンク容量	L	33.9	
輸送時寸法	全長×全幅×全高	mm	7930 × 2490 × 2850

■クレーン仕様

最大吊り上げ能力	定置吊り txm	2.9 × 2.4	
	走行吊り txm	1.4 × 2.4	
旋回速度	min <sup>-1</sup> (rpm)	6.0(6.0)(クレーンモード時)	
走行速度	km/h	2.7(クレーンモード時)	
定格荷重 (単位:t)			
作業半径	定置吊り	走行吊り	
2.4~3.0m	2.9	1.4	
3.5m	2.3	1.1	
4.0m	1.9	0.9	
4.5m	1.5	0.7	
5.0m	1.3	0.6	
5.5m	1.1	-	
6.0m	0.9	-	
6.5m	0.8	-	
7.0m	0.7	-	
7.3m	0.6	-	

■外観寸法図 単位 (mm)

