



名称	電光案内ソーラー昇降式		
型式	IM635HS		
メーカー	インフォメックス松本		
NETIS	-		
C D No.	86315		
■仕様			
寸法・質量	本体寸法	mm	高さ 1800~2700 × 幅 1200 × 奥行 1000
	質量	kg	約 155
電源	電源電圧		DC12V
	本体電源		太陽電池48W 鉛バッテリー38Ah
	商用電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	通常表示時		4W以下
	商用電源充電時		最大50W
無日照動作時間	標準モード		約5日間
	エコモード		約10日間
充電時間	太陽電池充電		約5日間 (有効日射時間3.3時間/日、過放電停止より)
	商用電源		約14時間 (過放電停止より)
表示	保安灯部		・ 超高輝度LED 100φ4灯 赤/黄/白
	文字表示部		・ 超高輝度LED 橙 (605nm) ・ 横3文字 350mm角/文字 16ドット×16ドット/文字
機能	保安灯部		・ 消灯を含めた9種類の表示パターンから選択設定 ・ 登録済99パターンから8種類まで選択組合せ表示 ・ 日本語、英語、中国語、韓国語の表示パターンを準備 ・ 旗振りなどの動画、アニメのパターンあり ・ 輝度の昼夜2段階自動切換え
	文字表示部		・ 外部信号入力により4画面切替表示可能 ・ 消費電力を抑えた「エコモード」による長時間運転可能 (輝度を抑えますので雨天/曇天での使用推奨) ・ PC用編集ソフトにより任意表示パターンの作成可能 (※USBメモリにてデータを転送)
	表示部		・ 外部照明：白色LEDで夜間のみ点灯 (輝度切替に連動) ・ 標識はマグネットシート、位置や向きを変えられます
	電源部		・ LEDによる充電電流レベル/バッテリー電圧レベル表示機能 ・ 過充電過放電制御機能 ・ 過電流保護 (ヒューズ) あり