

■ 装着図



名称	アタッチメント油圧オーガー		
型式	AG-3000		
メーカー	丸善工業		
NETIS	-		
C D No.	19075		
■ 仕様			
寸法・質量	外形寸法	mm	246×284×957
	本体質量	kg	93
能力	最大トルク	N・m	3000 (圧力23.5MPa時)
	瞬間最高圧力	MPa	30 (毎分最大6秒間許容できる圧力)
	最大許容圧力	MPa	23.5
	使用圧力範囲	MPa	7.8~23.5
	最大許容油量	ℓ/min	75
	許容背圧	MPa	3.3
	使用流量範囲	ℓ/min	27~75
	オーガー回転数	rpm	27 ℓ/min時 : 36 75 ℓ/min時 : 100
	掘削速度	秒/m	15~30
オーガー	掘削性能	m	φ 150~φ 250 : 8~10 φ 300~φ 350 : 5~8 φ 400~φ 450 : 2~5 φ 500~φ 600 : 1
	径 (有効長1000L)	φ	150、200、250、300、350、400、450、500、600
	エクステンション径	φ	150~450
	取付形状		全サイズ共平径50mm 長さ70mm六角ジョイント
	取付ボルトサイズ		・取付具とオーガー間 : M10×120六角穴付ボルト ・オーガーとエクステンション間 : M10×90L六角穴付ボルト (φ 150~φ 300)、M10×100L六角穴付ボルト (φ 350)、M10×130L六角穴付ボルト (φ 400・φ 450)
適合機種	バケット容量	m ³	0.07~0.25
	質量	t	2.5~7

■ 外形寸法図 単位:mm

