

| | | | |
|---------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 名称 | バックホー 0.25 後排ゴムクレーンNB配管 | | |
| 型式 | SK75SR-7 | | |
| メーカー | コベルコ | | |
| NETIS | - | | |
| C D No. | 13316 | | |
| ■仕様 | | | |
| 運転質量 | kg | 7280 | |
| バケット | 容量 | m ³ | 0.28 |
| | 幅 (サイドカッタ無) | mm | 750 (680) |
| 能力 | 走行速度 | km/h | 5.0 / 2.7 |
| | 最大掘削力 | kN | バケット 60.2 (6140kgf) アーム 39.4 (4020kgf) |
| クレーン最大吊り上げ能力 | t×m | 1.8 × 3.0 | |
| エンジン | 形式/型式 | ヤンマー YDN-4TNV98CT | |
| | 種類 | 4サイクル4シリンダ直接噴射式排気ターボ過給付ディーゼル | |
| | 定格出力/回転数 | kW/min ⁻¹ | 52.3/2100 (JIS D0006-1:2000) |
| | 燃料タンク容量 | L | 120 |
| | 最大掘削半径 | mm | 6480 |
| | 最大掘削深さ | mm | 4160 |
| | 最大垂直掘削深さ | mm | 3730 |
| | 最大掘削高さ | mm | 7410 |
| | 最大ダンプ高さ | mm | 5340 |
| シュー幅 | mm | 450 (鉄クローラ) + ゴムパッド | |
| 排土板 幅×高さ | mm | 2300 × 460 | |
| 機体寸法 (輸送時) | 全長 | mm | 5840 |
| | 全幅 | mm | 2300 |
| | 全高 | mm | 2530 |