



名称	信号機時間表示ソーラー		
型式	IGS230DS3		
メーカー	インフォメックス松本		
NETIS	KT-200087-VE		
C D No.	86485		
■仕様			
発行部直径		φ	300
外形寸法	高さ	mm	2054
	幅	mm	700
	奥行	mm	700
質量 (バッテリー含む)	kg		47
電源	電源電圧	V	DC 12
	太陽電池 + 鉛蓄電池		36W+38Ah
	商用電源		AC 100V 50 / 60Hz
消費電力	2W以下 商用電源充電時：最大50W		
無日照作動時間 ^{※1}	約 11日間		
充電時間 ^{※2}	太陽電池充電	約 6日間	
	商用電源充電	約 14時間	
信号灯	◆赤点灯時「×」抜き 青点灯時「↑」抜き◆超高輝度砲弾型LED 赤:630nm以下,青:470nm前後,黄:591nm前後		
制御方向	◆自動運転 GPS衛星電波による同期方式 同時設定スタートによる内部時計同期方式◆手動操作 外部接点信号入力による信等切替		
機能	◆同メーカーのGPS連動対応機器とケーブルレス同期可能◆青時間調整 最大40%で増減・時間帯入替◆任意設定時間入力◆三叉路、四叉路対応◆信号灯切替連動信号出力◆輝度の昼夜2段階自動切換		

※1 満充電状態のテスト値。 ※2 気温・天候・経年などの使用状況により異なります。

■外観図 単位：mm

