



名称	バックホー0.15後小/クレーン/NB配管		
型式	ZX30U-5B		
メーカー	日立建機		
NETIS	KK-160013-VE		
CDNo.	11515		
■仕様			
質量	機械質量	kg	3000
	機体質量	kg	2300
バケット	容量	m <sup>3</sup>	0.08
	幅 (サイドカッタ無)	mm	500 (450)
性能	旋回速度	min <sup>-1</sup>	9.1 (9.1rpm)
	走行速度 高/低	km/h	4.3 / 2.8
	登坂能力	%	58 (30度)
	最大掘削力(バケット)	kN	27.2 (2770kgf)
エンジン	名称	3TNV88	
	形式	水冷3気筒直接噴射式 電子制御式ガバナ	
	定格出力 <sup>※1</sup>	kW/min <sup>-1</sup>	18.0/2400 (24.5PS/2400prm)
	総行程容積	L	1.642 (1642cc)
ブームスイング角度	度	左 72 / 右 62	
足回り	シュー幅	mm	300 (ゴムクローラ)
	接地圧	kPa	28 (0.28kgf/cm <sup>2</sup> )
	クローラ全幅	mm	1550
	ブレード幅	mm	1550
油類の容量	燃料タンク容量	L	42 (軽油)
	作動油タンク容量	L	全量43 (タンク基準レベル32)

