



名称	高所作業車 12m通信工事仕様		
型式	AT-121TTE(R)		
メーカー	タダノ		
NETIS	-		
C D No.	60142		
■仕様			
バケット	最大積載荷重	kg	200 (または2名)
	最大地上高	m	12.1
	最大作業半径	m	9.9
	内寸法(L×W×D)	m	L0.7 × W1.0 × H0.9
	スイング角度		左104°～右104°
	材質		FRP製
アウトリガ	張出場	m	フロント 1.82 リヤ 1.69
制御装置	起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バケット・ブーム自動格納装置、オートアクセル装置 (レバー及びスイッチ操作に連動)、ジャッキ自動張出・格納装置		
安全装置	AMC (作動制御装置) [ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、墜落制止用器具ロープ掛け、緊急停止装置 (表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、PTOフェールセーフ、ジャッキインジケータ、油圧安全弁、非常用ポンプ、水準器、後退時車両直後確認装置 (バックカメラ)		
車両諸元*	クラス		2.0 t
	乗車定員	人	3
	最大積載量	kg	100
	車両寸法	mm	L5,155 × W1,925 × D2,800

*架装車により異なります。

■ 外観図 単位(mm)

